

COFFEE QUEEN
MARINE



COFFEE QUEEN MARINE



BASFAKTA

CQ M-1 MARINE	CQ M-2 MARINE	CQ A-2 MARINE	CQ V-2 MARINE
• Manuell vattenpåfyllning • 1 värmeplatta 1 serveringskanna medföljer	• Manuell vattenpåfyllning • 2 värmeplattor 2 serveringskannor medföljer	• Automatisk vattenpåfyllning • 2 värmeplattor 2 serveringskannor medföljer • Reglerbar bryggmängd 4-12 koppar • Brygning klar signal	• Värmeplatta för två kannor

CQ DM-4 MARINE	CQ DA-4 MARINE	CQ SINGLE TOWER MARINE	CQ TOWER MARINE
• Manuell vattenpåfyllning • 4 värmeplattor 4 serveringskannor medföljer	• Automatisk vattenpåfyllning • 4 värmeplattor 4 serveringskannor medföljer	• 1 Serveringsstation 5 liter • Digital display • Hel- och halvbryggsfunktion • Tevattenuttag med hög kapacitet • Brygning klar signal • ECBC Godkänd	• 2 Serveringsstationer 5 liter • Digital display • Hel- och halvbryggsfunktion • Tevattenuttag med hög kapacitet • Brygning klar signal • ECBC Godkänd

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Artikelnummer	Elanslutning	Vattenanslutning	B (mm)	D (mm)	H (mm)
CQ M-1 Marine	I0022044	230V 1N/ 2390W	-	205	360	430
CQ M-1 Marine	I0022045	115V 1N/ 2390W	-	205	360	430
CQ M-2 Marine	I0023044	230V 1N/ 2390W	-	205	360	430
CQ M-2 Marine	I0023045	115V 1N/ 2390W	-	205	360	430
CQ A-2 Marine	I0026044	230V 1N/ 2390W	Kallvatten 1/2" R	205	360	430
CQ V-2 Marine	I0011044	230V 1N/ 190W	-	360	190	60
CQ DM-4 Marine	I0031045	400V 2N/ 4780W 60Hz	-	410	360	430
CQ DA-4 Marine	I0033045	400V 2N/ 4780W 50Hz	Kallvatten 1/2" R	410	360	430
CQ Single Tower Marine	I008318	400V 3N/ 9000W 50/60Hz	Kallvatten 1/2" R	571	500	950
CQ Tower Marine	I008317	400V 3N/ 9000W 50/60Hz	Kallvatten 1/2" R	930	500	950

KAPACITET

Modell	
M-1, M-2, A2	Ca 12 koppar på 6 min = ca 15 liter / h
DM-4, DA-4	Ca 24 koppar på 6 min = ca 30 liter / h
Single Tower	Ca 5 liter på 7 min = 175 koppar per timme
Tower	Ca 2 x 5 liter på 7 min = 300 koppar per timme

A strong brand of Crem International

